



FL958H

Грузоподъёмность, кг
Стандартный ковш, м³
Эксплуатационная масса, кг

5500
3.3-5.0
16670-17400



LOVOL CONSTRUCTION MACHINERY GROUP CO.,LTD.

Add:NO.75 HUANGHE EAST ROAD,HUANGDAO,QINGDAO,SHANDONG,CHINA

Web : www.lovol.com

фронтальный погрузчик LOVOL FL958H

Технические характеристики

Главные характеристики		Характеристики стрелы погрузчика	
Грузоподъёмность, кг	5500	опрокидывающая нагрузка-прямая	10000
Стандартный ковш, м³	3.3-5.0	вырывное усилие ковша	165
Эксплуатационная масса, кг	16670-17400	Максимальная тяговая сила	155
Двигатель		Максимальный угол выгрузки на максимальной высоте	44°
		Стандартная стрела и стандартный ковш)	3100
Стандарт выбросов в атмосферу	Tier 2 / Stage II	Расстояние выгрузки на максимальной высоте	1160
Марка	Weichai	Макс. Высота шарнирного пальца(стандартная/удлинённая стрела)	4193/4479
Модель	WD10G220E21	Максимальная глубина копания, уровень ковша	76
Полная мощность	162 кВт (220 л.с.) при 2200 об/мин	Гидравлическая система	
Макс. Крутящий момент	860 Н.м	Тип главного насоса	Шестеренный
Рабочий объём	9.7 л	Главное давление разгрузки	18
Количество цилиндров	6	Минимальное время полного цикла	10.6 с
Аспирация	с турбокомпрессором	Размеры	
Удельный расход топлива, г/кВтч	17,0 – 22,0 L/H	Длина с опущенным ковшом (Стандартный ковш 4.0куб)	8360
Трансмиссия		Ширина по шинам	2745
модель	ZF BP200	Колёсная база	3300
Макс. скорость движения, вперед	40	Колея	2150
Макс. скорость движения, назад	25.5	Клиренс	445
Количество передач, передний ход	4	Угол поворота, в каждую сторону	38°
Количество передач, задний ход	3	Задний угол свеса	30°
Оси		Радиус поворота по внешней стороне шины	6323
Тип переднего дифференциала	стандартный	Радиус поворота по центру шины	6030
Тип заднего дифференциала	стандартный	а	7020
Угол качания	11°	Шины	
Рулевое управление		Типоразмер шин	23.5-25
	шарнирное сочленение полурам	Давление в передних шинах	0.35 Мра
Конфигурация рулевого управления	ение полурам	Давление в задних шинах	0.30Мра
Давление разгрузки рулевой системы	16	Эксплуатационные ёмкости	
Тормоза		Топливный бак	320L
Тип рабочего тормоза	пневматический двухконтурный с сухими дисками	Система охлаждения	36-40L
Активация рабочего тормоза	пневматическая двухконтурная	Бак для гидравлической жидкости	134L
Тип стояночного тормоза	Гибкий вал управление	Моторное масло	16L
Активация стояночного тормоза	механическая		